



PSP-603/405/2010



特点

- * LCD显示
- * 输出ON/OFF控制
- * 3段式风扇速度控制
- * 电压/电流/功率设置
- * 锁键功能,避免误操作
- * 正常、+%&-%输出操作键
- * 标配接口: RS-232C
- * 选配: 欧规内插式输出端子

后面板



PSP 系列是一款 200W/210W 单路输出的可编程直流开关电源。OVP、OCP、OTP 和 OPP 保护 PSP 系列和它的负载免受意外损坏。该系列具有一个超大 LCD 面板，方便用户观察输出参数与设定值；锁键功能也能够避免由于误操作引起的设置改变。PSP 系列适合在教育 and 研究机构中使用。

规格			
输出			
型号	PSP-603	PSP-405	PSP-2010
电压	0~60V	0~40V	0~20V
电流	0~3.5A	0~5A	0~10A
电压调节率			
负载	≤ 10mV	≤ 10mV	≤ 10mV
电压	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%
电流调节率			
负载	≤ 5mV	≤ 5mV	≤ 5mV
电压	≤ 0.05%	≤ 0.05%	≤ 0.05%
纹波			
电压(mVrms)	≤ 20mV	≤ 20mV	≤ 20mV
电流(mVrms)	≤ 10mA	≤ 10mA	≤ 10mA
分辨率			
电压	20mV	10mV	10mV
电流	2mA	2mA	5mA
编程精确度			
电压	± 0.05%的读数±4位	± 0.05%的读数±3位	± 0.05%的读数±3位
电流	± 0.1%的读数+5位	± 0.1%的读数+5位	± 0.3%的读数+10位
读值分辨率(表头)			
电压	同分辨率	同分辨率	同分辨率
电流	同分辨率	同分辨率	同分辨率
读值精确度(表头)			
电压	同编程精确度	同编程精确度	同编程精确度
电流	同编程精确度	同编程精确度	同编程精确度
保护			
OVP/OCP/OPP/OTP	√	√	√
输出ON/OFF控制			
	√	√	√
显示			
LCD			
接口(标准)			
RS-232C			
电源			
AC 230V ±15%, AC 115V ±15%, 50/60Hz			
尺寸&重量			
225(W) x 100(H) x 305(D)mm,约4kg			

订购信息

PSP-603	210W可编程开关直流电源
PSP-405	200W可编程开关直流电源
PSP-2010	200W可编程开关直流电源
附件：	
使用手册x 1,电源线x 1,测试线GTL-104A x1,欧规测试线GTL-204A x 1	
选配附件	
GTL-232	RS232C数据线
免费下载	
PC软件	RS-232C远程控制软件